

ALIMENTADOR TIPO J-BOX PARA FITAS

MODELO J-BOX-B

DESCRIÇÃO GERAL

J-Box com aspa(s) para alimentação e desembaraço das fitas, acionada por motor. Modelos para 1 até 12 fitas.

Um foulard pneumático além de motoredutor acionado automaticamente puxa as fitas.

Sensores óticos medem a quantidade de fitas dentro dos acumuladores J-box, mantendo os acumuladores de fitas sempre cheios.

Há um detector de nós para cada fita, assim como um detector para verificar quando falta/acaba uma fita. Quando passa um nó ou falta uma fita soa um alarme e automaticamente abre o pistão da fita em questão, para que o operador possa remover o nó ou emendar a fita faltante.

Separadores mantém as fitas alinhadas na entrada do J-box.

Na entrada dos tubos há uma barra anti-estática e sistemas de raspadores nos rolos para evitar que as fitas se prendam no tubo ou enrolem nos rolos de alimentação.



J-Box-6-B para até 6 fitas

DADOS TÉCNICOS - MODELO J-BOX-B

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Número de fitas | 1 - 12 (dependendo do J-Box) |
| Largura máxima de fitas | 32 mm (outras larguras sob consulta) |
| Alimentação elétrica | 3 x 220 V ou 3 x 380 V (50 / 60 Hz) |

J-Box disponível para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 fitas.

Módulo usado como complemento de máquina para acabamento e tingimento contínuo de fitas.



J-Box para 8 fitas

Barra anti-estática para evitar que fitas enrolem no foulard de transporte do J-Box.

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br